



DESHUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO MEDIANO EDV-2200

Manual de Instrucciones



COVER S



COVER E




Instruction Manual


EDV-2200 ELECTRIC MID-SIZE DEHUMIDIFIER

Name and Function of Parts

1E



CE



1S

El deshumidificador EDV-2200 usa "Tecnología Silenciosa" (sin compresor), lo que lo hace liviano y silencioso. Es ideal para cuartos pequeños, armarios, cajones, etc. La mala ventilación puede causar olores y hongos en roparios, armarios, cuartos de almacénamiento, etc. El deshumidificador EDV-2200 elimina este problema manteniendo esas áreas libres de humedad excesiva.

- Para evitar descargas eléctricas, no modifique la unidad.
- El modificador la unidad anulará la garantía.
- 1. - Lavav de encendido
- 2. - LED verde de Encendido
- 3. - LED amarillo de Lleno
- 4. - Entrada de aire
- 5. - Tanque de agua removible
- 6. - Silla de aire seco
- 7. - Mango de fácil transporte
- 8. - Conector de alimentación de CC
- 9. - Patas de goma / No rullan
- 10. - Fuentre de alimentación CA/CC
- 11. - Enchufe de alimentación CA/CC
- 12. - Enchufe y cable de CA
- 13. - Ofrecer de drenaje de agua
- 14. - Sensor de apagado automático

The EDV-2200 Dehumidifier uses Whisper Technology (no compressor) which makes it light and quiet. It is perfect for small rooms, closets, kitchens, etc. Poor ventilation can cause odors and fungus in wardrobes, cabinets, storage rooms, etc. The EDV-2200 Dehumidifier eliminates this problem by keeping these areas free from excess moisture.

1. - Power Switch
2. - "On" Green LED
3. - "Full" Yellow LED
4. - Air Intake
5. - Removable water tank
6. - Dry air outlet
7. - Handle for easy moving
8. - DC Power Socket
9. - Rubber Feet / Scratch Resistant
10. - AC/DC Power Supply
11. - DC Power Jack
12. - AC Plug with power cord
13. - Water drain hole
14. - Auto Shut-Off Sensor

- To avoid electrical shock, do not tamper with the unit. Tampering with the unit will void the warranty.

Specifications

3E

Capacity	Approximately 20.5 ounces per day; 86° and 80% RH
Cooling	Thermo-electric Peltier module
Power Adapter	12V DC 6AMP (DO NOT COVER)
Power Consumption	72W
Removable Water Tank	2 Liter Capacity
Water Level Detector	Automatic Switch to indicate tank is full
Drying Feature	Warm air outlet on both sides
Product Dimensions	8.5"(W) x 14"(H) x 6.75"(D)

Connections

1. After removing the packaging materials, there will be 2 items:

A. EDV-2200 Dehumidifier
B. AC/DC Power adapter

2. Plug the DC power jack (11) of the power supply into the adapter socket (8), then connect the AC Plug (12) of the power supply to the wall socket.

3. Press the "On/Off" button (1) to the "On" position, the EDV-2200 dehumidifier will begin to operate. This action will activate the green LED light.

4. To turn off the unit press the On/Off button to the Off Position.

- Después de sacar el material de empaque, tendrá 2 artículos:
A. Deshumidificador EDV-2200
B. Fuente de alimentación CA/CC
- Conecte el enchufe de CC (11) de la fuente de alimentación en el conector de alimentación (8), luego conecte el enchufe de CA (12) de la fuente de alimentación en un tomacorriente.
C. Presione la llave de encendido (1) hacia la posición "On", el deshumidificador EDV-2200 comenzará a funcionar. Esto encenderá el LED verde.
- Para apagar la unidad, presione la llave de encendido hacia la posición "Off".

Connections

Capacidad	Aproximadamente 20,5 oz por día; 86° y 80% de HR
Refrigeración	Fuente de alimentación 12 VDC 6 AMP (NO LO CUBRA)
Consumo de energía	Modulo termostatico Peltier
Tanque de agua removible	Detector de nivel de agua
Fuente de agua	Interruptor automático para indicar que el tanque está lleno
Dimensiones del producto	Salidas de aire trío en ambos lados
Función de secado	Detector de humedad
Salidas de agua	2 litros de capacidad
Detector de agua	Tanque de agua removible
Dimensiones del producto	8,5" (Ancho) x 14" (Alto) x 6,75" (Profundidad)

Removing The Water Tank

Para sacar el tanque de agua, apague primero la unidad. Luego saque el tanque de agua en la unidad y vuélvala a encender la unidad para continuar deshumidificando.






Fig.2

Cuando el tanque de agua se llena (aproximadamente 2 litros), la unidad se apagará automáticamente y se encenderá el LED amarillo (3).



Sacando el tanque de agua




Fig.1




Fig.2

When the water tank is full (Approximately 2 liters). The unit will automatically turn off and the "Yellow" LED (3) will turn on.




Fig.2

To remove the water tank, first turn the unit off. Then remove the water tank from the unit and empty the water. Place the water tank back into the unit, and turn the unit back on to continue dehumidifying.

Cleaning

5E

Before cleaning the unit, turn off the EDV-2200, then unplug the AC plug from the wall socket first. Use a soft cloth to clean the surface of the unit, and a cotton swab to wipe the dust from the grill of the air inlet (4).



DO NOT SUBMERGE IN WATER! DO NOT COVER THE AC/DC POWER ADAPTER!

Weekly Maintenance

Wipe all vents with a cotton swab.

Monthly Maintenance

Pour bleach water into tank to kill any bacteria that may have formed.

Warranty

"See the Warranty Card. Tampering with or altering the product in any way will void the 1 year manufacturer's warranty."

Troubleshooting

What if the unit won't turn on.

- Make sure both of the plugs are securely installed.
- Make sure the water tank is pressed all the way in the unit.
- Check and see if the water tank is full.



12157 West Linebaugh Avenue #152 - Tampa, Florida 33626

To register warranty online please go to: www.eva-dry.com

Para registrar la garantía en línea, diríjase a: www.eva-dry.com

12157 West Linebaugh Avenue #152 - Tampa, Florida 33626



- C. Verifique que el tanque de agua no esté lleno.
- B. Verifique que ambos enchufes estén bien conectados.
- A. Verifique que el tanque de agua no esté lleno.
- Si la unidad no enciende:

Solución de problemas

"Ver la Tarjeta de Garantía. Si el producto es alterado en cualquier forma anulará la garantía por 1 año del fabricante.

Garantía

Mantenimiento mensual
Limpie todas las ranuras con un hisopo de algodón. Verter agua con lavandina dentro del tanque para matar cualquier bacteria que se pudiera haber acumulado.

CORRIMENTE AC/DC!
NO LO SUMERJA EN AGUA! NO CUBRA EL ADAPTADOR DE



Limpieza
Antes de limpiar la unidad, apague el EDV-2200 y desenchufe el cable del tomacorriente. Use un trapo suave para limpiar la superficie de la unidad y un hisopo de algodón para sacar la tierra de la rejilla de entrada de aire (4).
Mantenimiento semanal
Limpie todos los ranuras con un hisopo de algodón.

5S

Limpieza

1:1 尺寸：282*210mm